

# ULTRA LIFE H11

Mayor vida útil y 4 años de garantía



#### 4 años de garantía OSRAM

Para un placer de conducción sin preocupaciones. Consulte [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) para conocer las condiciones precisas



#### Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas halógenas estándar



#### Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



#### La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Las lámparas OSRAM ULTRA LIFE para automóviles son las favoritas cuando se trata de durabilidad. Tienen una impresionante vida útil hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas halógenas estándar y duran hasta 100.000 km (con un kilometraje medio anual de 14.259 km y un 60% de luz encendida). OSRAM ofrece una garantía de 4 años para las fiables lámparas de faros ULTRA LIFE ([www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)). Además, las lámparas para faros ULTRA LIFE tienen un diseño moderno con casquillo plateado (H4/H7/H11). Por lo tanto, son ideales para los conductores frecuentes o las personas que utilizan las luces de circulación diurna, y también se pueden utilizar en los faros de cristal transparente.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Referencia para pedido                       | 64211ULT                 |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara de faro halógena |

### Datos eléctricos


|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Entrada de potencia | 62 W <sup>1)</sup> |
| Tensión nominal     | 12.0 V             |
| Potencia nominal    | 55.00 W            |
| Tensión de prueba   | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Máximo

### Datos Fotométricos

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Flujo luminoso               | 1350 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±10 %   |
| Temperatura de color         | 3200 K  |

### Dimensiones y peso



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diámetro          | 12.0 mm |
| Peso del producto | 22.56 g |
| Largo             | 67.0 mm |

### Duración de vida

|              |        |
|--------------|--------|
| Duración B3  | 1000 h |
| Vida útil Tc | 2000 h |

### Datos adicionales del producto

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Casquillo (denominación estándar) | PGJ19-2 |
|-----------------------------------|---------|

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnología | HAL |
|------------|-----|

### Certificados & Normas


|               |     |
|---------------|-----|
| Categoría ECE | H11 |
|---------------|-----|

### Categorías específicas del país

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Referencia para pedido | 64211ULT |
|------------------------|----------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 08-03-2024                                                                                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300602387   4052899431164   4052899436114   4052899436138   4052899436510   4052899436190   4052899436473   4052899436176   4052899436275   4062172387736   4062172394635   4062172395267 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                                                                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                                                                                                                                       |



Otro

### Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899431164       | ULTRA LIFE H11           | Estuche de cartón<br>1             | 33 mm x 37 mm x<br>71 mm           | 0.09 dm <sup>3</sup> | 29.00 g    |
| 4052899431171       | ULTRA LIFE H11           | Retráctil<br>10                    | 185 mm x 66 mm x<br>71 mm          | 0.87 dm <sup>3</sup> | 291.00 g   |

## Hoja de datos de producto

|               |                |                          |                             |                       |           |
|---------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 4052899431188 | ULTRA LIFE H11 | Embalaje de envío<br>100 | 341 mm x 191 mm x<br>154 mm | 10.03 dm <sup>3</sup> | 3101.00 g |
| 4052899436473 | ULTRA LIFE H11 | Blíster<br>1             | 135 mm x 95 mm x<br>40 mm   | 0.51 dm <sup>3</sup>  | 34.00 g   |
| 4052899436480 | ULTRA LIFE H11 | Embalaje de envío<br>10  | 335 mm x 115 mm x<br>146 mm | 5.62 dm <sup>3</sup>  | 440.00 g  |
| 4052899436510 | ULTRA LIFE H11 | Estuche de recambio<br>2 | 114 mm x 48 mm x<br>106 mm  | 0.58 dm <sup>3</sup>  | 138.00 g  |
| 4062172062114 | ULTRA LIFE H11 | Embalaje de envío<br>10  | 268 mm x 126 mm x<br>125 mm | 4.22 dm <sup>3</sup>  | 775.00 g  |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

| Fichero                                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   | Folleto de ventas<br>724901_ULTRA LIFE Leaflet EN     |
|  | Película de productos<br>724899_ULTRA LIFE Trailer EN |
|  | 360 Degree Image<br>ULTRA LIFE H11 64211ULT           |

### Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM