

# ULTRA LIFE W5W

Vida útil hasta cuatro veces mayor



### Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar



### Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



### Amplia gama de productos

Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



### La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

|  |                  |
|--|------------------|
| Referencia para pedido                       | 2825ULT          |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |


#### Datos eléctricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Entrada de potencia               | 5 W    |
| Tensión nominal                   | 12.0 V |
| Potencia nominal                  | 5.00 W |
| Tensión de prueba                 | 13,5 V |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±10 %  |

#### Datos Fotométricos

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Flujo luminoso               | 50 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±20 % |

#### Dimensiones y peso



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diámetro          | 10.0 mm |
| Peso del producto | 1.38 g  |
| Largo             | 26.8 mm |

#### Duración de vida

|              |        |
|--------------|--------|
| Duración B3  | 700 h  |
| Vida útil Tc | 1500 h |

#### Datos adicionales del producto

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Casquillo (denominación estándar) | W2.1x9.5d |
|-----------------------------------|-----------|

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnología | AUX |
|------------|-----|

### Certificados & Normas

|               |     |
|---------------|-----|
| Categoría ECE | W5W |
|---------------|-----|

### Categorías específicas del país

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Referencia para pedido | 2825ULT |
|------------------------|---------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 31-05-2024  |
| Primary Article Identifier  | 4008321413024   4008321415189   4052899419346   4062172394734 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work   |

### Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321413024       | OSRA2825ULT  | -       | -          | -      |
| 4008321413031       | OSRA2825ULT  | -       | -          | -      |
| 4008321413024       | OSRA2825ULT  | -       | -          | -      |

### Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321413024       | ULTRA LIFE W5W           | Sin embalaje<br>1                  | - x - x -                          |                      |            |
| 4008321413031       | ULTRA LIFE W5W           | Estuche de cartón<br>10            | 46 mm x 29 mm x<br>112 mm          | 0.15 dm <sup>3</sup> | 25.00 g    |
| 4008321413048       | ULTRA LIFE W5W           | Embalaje de envío<br>50            | 148 mm x 115 mm x<br>55 mm         | 0.94 dm <sup>3</sup> | 154.00 g   |
| 4008321415189       | ULTRA LIFE W5W           | Blíster<br>2                       | 135 mm x 95 mm x<br>13 mm          | 0.17 dm <sup>3</sup> | 14.00 g    |
| 4008321415196       | ULTRA LIFE W5W           | Embalaje de envío<br>20            | 140 mm x 105 mm x<br>146 mm        | 2.15 dm <sup>3</sup> | 188.00 g   |

## Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

#### Fichero



360 Degree Image  
ULTRA LIFE W5W 2825ULT

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM