

6.6 A Current Controlled Halogen - Reflector Lamps for Series Operation

6.6 A reflector lamps for airfield lighting that provide accurate filament alignment for precision optics


Áreas de aplicación


- Luminaria para campo de aviación



Características del producto


- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free






Connector A, female

PK30d Connector A female



Connector B, female round

PK30d Connector B female round



Connector C, male flat

PK30d Connector C male flat

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información general del producto			
	NAED5	Description	Lamp Type	Texto corto producto
64333 A 40-15	58899	6.6A 40W MR11 64333A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 A 40-15
64333 B 40-15	58889	6.6A 40W MR11 64333B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 B 40-15
64336 A 62-15	58493	6.6A 62W MR16 64336A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64336 A 62-15
64337 A 45-15	58907	6.6A 45W MR16 64337A 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 45-15
64337 B 45-15	58908	6.6A 45W MR16 64337B 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 B 45-15
64339 A 105-10	58953	6.6A/105MR16/6433 9A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 A 105-10
64333 C 40-15	4008321104885	6.6A 40W MR11 64333C 20/CS 1/SKU		64333 C 40-15
64337 A 48-15	58891	6.6A 48W MR16 64337A 48-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 48-15
64339 AC 105-10	58960	6.6A 105W MR16 64339AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	63339 AC 105-10
64337 B 48-15	4008321105226	6.6A 48W MR16 64337B 20/CS 1/SKU		64337 B 48-15
64337 C 48-15	4008321105240	6.6A 48W MR16 64337C 20/CS 1/SKU		64337 C 48-15
64339 B 105-10	4008321105462	6.6A 105W MR16 64339B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 B 105-10
64339 C 105-10	58963	6.6A 105W MR16 64339C 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 C 105-10
64338 AC 48-10	58894	6.6A 48W MR16 64338AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64338 AC 48-10
64331 SP-A 30-10	58506	6.6A 30W MR16 64331A SP 20/CS 1/SKU		64331 SP-A 30-10
64331 FL-A 30-10	58938	6.6A 30MR16 64331AC FL 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64331 FL-AC 30W

Descripción del producto	Datos eléctricos	Datos Fotométricos		
	Potencia nominal	Flujo luminoso	Intensidad luminosa axial	Temperatura de color
64333 A 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64333 B 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64336 A 62-15	62 W	28000 lm	31500 cd	3250 K
64337 A 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Datos eléctricos	Datos Fotométricos		
	Potencia nominal	Flujo luminoso	Intensidad luminosa axial	Temperatura de color
64337 B 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K
64339 A 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64333 C 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64337 A 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 AC 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64337 B 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64337 C 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 B 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64339 C 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64338 AC 48-10	48 W	23000 lm	27000 cd	3300 K
64331 SP-A 30-10	30 W		18000 cd	
64331 FL-A 30-10	30 W			

Descripción del producto	Índice de reproducción cromática Ra	Physical Attributes & Dimensions		
		Casquillo (denominación estándar)	Diámetro	Diameter (in)
64333 A 40-15	100	Leads w/female flat connectors	35.3 mm	1.390 in
64333 B 40-15	100	Leads w/female round connector	35.3 mm	1.390 in
64336 A 62-15	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64337 A 45-15	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64337 B 45-15	100	Leads w/female round connector	50.4 mm	1.984 in
64339 A 105-10	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64333 C 40-15		Leads w/male flat connectors	35.3 mm	
64337 A 48-15	100	Leads w/male flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64339 AC 105-10		Leads w/male and female flat c	50.4 mm	1.984 in
64337 B 48-15		Leads w/female round connector	50.4 mm	
64337 C 48-15		Leads w/male flat connectors	50.4 mm	
64339 B 105-10		Leads w/female round connector	50.4 mm	1.984 in
64339 C 105-10		Leads w/male flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64338 AC 48-10	100	Leads w/male and female flat c	50.2 mm	1.984 in
64331 SP-A 30-10	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	1.984 in

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Índice de reproducción cromática Ra	Physical Attributes & Dimensions		
		Casquillo (denominación estándar)	Diámetro	Diameter (in)
64331 FL-A 30-10	100	Leads w/male and female flat c	50.4 mm	1.984 in

Descripción del producto	Largo	Long. con casq pero sin pitones/conexión	Conector: Presencia [PICOS]	Conexión con cable [PICOS]
64333 A 40-15	35.0 mm	37,00 mm	Yes	Yes
64333 B 40-15	35.0 mm	37,00 mm	Yes	Yes
64336 A 62-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64337 A 45-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64337 B 45-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64339 A 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64333 C 40-15	35.0 mm	37,00 mm	Yes	Yes
64337 A 48-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64339 AC 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64337 B 48-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64337 C 48-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64339 B 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64339 C 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64338 AC 48-10	44.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64331 SP-A 30-10	48.0 mm		Yes	Yes
64331 FL-A 30-10	48.0 mm		Yes	Yes

Descripción del producto	Terminales de red	Peso del producto	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida
			Posición de quemado	Average Rated Life
64333 A 40-15	Leads w/female flat connectors	15.00 g	h45	1500 hr
64333 B 40-15	Leads w/female round connectors	15.00 g	h45	1000 hr
64336 A 62-15	Leads w/female flat connectors	15.00 g	Horizontal	1500 hr
64337 A 45-15	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Horizontal	1500 hr

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Terminales de red	Peso del producto	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida
			Posición de quemado	Average Rated Life
64337 B 45-15	Leads w/female round connectors	31.00 g	Horizontal	1500 hr
64339 A 105-10	Leads w/female flat connectors	31.10 g	Horizontal	1000 hr
64337 C 40-15	Leads w/male flat connectors	15.00 g	h45	1500 hr
64337 A 48-15	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Horizontal	1500 hr
64339 AC 105-10	Leads w/male and female flat connectors	31.10 g	Horizontal	1000 hr
64337 B 48-15	Leads w/female round connectors	31.00 g	Horizontal	1500 hr
64337 C 48-15	Leads w/male flat connectors	15.00 g	Horizontal	1500 hr
64339 B 105-10	Leads w/female round connectors	31.10 g	Horizontal	1000 hr
64339 C 105-10	Leads w/male flat connectors	31.10 g	Horizontal	1000 hr
64338 AC 48-10	Leads w/male and female flat connectors	24.56 g	Horizontal	1000 hr
64331 SP-A 30-10	Leads w/female flat connectors	23.00 g		1000 hr
64331 FL-A 30-10		25.00 g		1000 hr

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Identificador principal del artículo	Nº de declaración en la base de datos SCIP	Lista de candidatos Sustancia 1
64333 A 40-15	4008321166340	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64333 B 40-15	4008321104731	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64336 A 62-15	4008321186713	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64337 A 45-15	4008321102515	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64337 B 45-15	4008321104700	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64339 A 105-10	4008321101600	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64333 C 40-15	4008321104885	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64337 A 48-15	4008321102737	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64339 AC 105-10	4008321105424	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64337 B 48-15	4008321105226	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64337 C 48-15	4008321105240	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64339 B 105-10	4008321105462	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64339 C 105-10	4008321105486	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64338 AC 48-10	4008321105301	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64331 SP-A 30-10	4008321102560	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64331 FL-A 30-10	4008321102584	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explosiona, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.