

Lok-it! Metal Halide

High performance lamps with special twist and lock base for easy lamp replacement



Áreas de aplicación


- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Características del producto


- Compact design and short arc gap allows for smaller and brighter fixtures
- Fast lamp replacement with one-touch rotate and lock base and socket design
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp
- Improved ceramic base allows high voltage up to 35kV
- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency



Hoja de datos gama de productos



Lok-it! HSD 300W/80/P28



LOK-IT! HTI 1500 W/60/P50

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información general del producto			
	NAED5	Description	Family Brand Name	Texto corto producto
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	54382	LOK-IT HSD 300/80/P28 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HSD 300 W/80/P28
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	54727	LOK-IT HTI 700W/60/P28 1/CS 1/SKU	HTI	Lok-it! HTI 700 W/60/P28
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	54221	LOK-IT HTI 700W/75/P28 1/CS 1/SKU	HTI	Lok-it! HTI 700 W/75/P28
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	54225	LOK-IT HTI 1500W/60/P50 1/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	54396	LOK-IT HTI 1500W/60/P50 M3W 1/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	59474	LOK-IT 1600W/60/P50 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 1600 W/60/P50
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	4062172133098	LOK-IT! 2000W/60/P50 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 2000 W/60/P50
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	4062172133111	LOK-IT! 2000W/75/P50 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 2000 W/75/P50

Descripción del producto	Lamp Type	Datos eléctricos		Datos Fotométricos
		Potencia nominal	Tensión nominal	Flujo luminoso
Lok-it! HSD 300 W/80/P28		300 W	95.0 V	20500 lm
Lok-it! HTI 700 W/60/P28		700 W	64.0 V	50000 lm
Lok-it! HTI 700 W/75/P28		700 W	68.0 V	50000 lm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	SINGLE END	1500 W	100 V	130000 lm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W		1500 W	100 V	130000 lm
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50		1600 W	83.3 V	140000 lm
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50		2000 W	107 V	165000 lm
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50		2000 W	100 V	155000 lm

Descripción del producto	Temperatura de color	Physical Attributes & Dimensions		
		Distancia entre electrodos en frío	Casquillo (denominación estándar)	Diámetro
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	8700 K	5,0 mm	-	23.0 mm
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	6000 K	4.1 mm	-	18.0 mm
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	6700 K	4,0 mm	-	23.0 mm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	6000 K	6.1 mm	-	29.0 mm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	6000 K	7,0 mm	-	29.0 mm
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	6000 K		-	26.0 mm

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Temperatura de color	Physical Attributes & Dimensions		
		Distancia entre electrodos en frío	Casquillo (denominación estándar)	Diámetro
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	6000 K		-	29.0 mm
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	7500 K		-	29.0 mm

Descripción del producto	Diameter (in)	Largo	Peso del producto	Temp. y condiciones de funcionamiento
				Posición de quemado
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	0.906 in	121.0 mm	140.00 g	Other
Lok-it! HTI 700 W/60/P28		112.0 mm	130.00 g	Universal
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	in	112.0 mm	130.00 g	
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50		128.0 mm	100.00 g	Other
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W		130.0 mm	100.00 g	
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50		125.0 mm	60.00 g	
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50		130.0 mm	135.00 g	
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50		130.0 mm	135.00 g	

Descripción del producto	Duración de vida	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Average Rated Life	Identificador principal del artículo	Nº de declaración en la base de datos SCIP	Lista de candidatos Sustancia 1
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	2000 hr	4008321644831	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	750 hr	4052899179790	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	750 hr	4008321510549	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	750 hr	4008321553416 4052899561823	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	750 hr	4008321818997	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	750 hr	4062172123488	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	1000 hr	4062172133098	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	1000 hr	4062172133111	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas Lok-it! solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.