

## XSTAGE Xenon Short-arc Lamps

XBO xenon short arc lamps designed for use in search lights and spotlights



### Áreas de aplicación


- Spotlights
- Searchlights
- Solar Simulation

### Características del producto

- High luminance (point source) with rugged design for spotlight applications
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart



## Hoja de datos gama de productos



---

Xstage XENON SHORT ARC LAMPS for  
ENTERTAINMENT

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Información general del producto			
	NAED5	Description	Family Brand Name	Lamp Type
Xstage 4000 W OFR	69484	XSTAGE 4000W OFR 1/CS 1/SKU	XBO	XENON

Descripción del producto	Texto corto producto	Datos eléctricos		
		Potencia nominal	Tensión nominal	Margen del control de corriente
Xstage 4000 W OFR	Xstage 4000 W OFR	4000 W	30.0 V	80...135 A

Descripción del producto	Datos Fotométricos			
	Luminancia	Flujo luminoso	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática Ra
Xstage 4000 W OFR	120000 cd/cm <sup>2</sup>	150000 lm	6000 K	98

Descripción del producto	Long. del centro luminoso (LCL)	Physical Attributes & Dimensions		
		Casquillo ánodo (denominación norma)	Casquillo cátodo (denominación norma)	Diameter (in)
Xstage 4000 W OFR	120,0 mm	SFaX27-9.5	SFc28-27	2.362 in

Descripción del producto	Diámetro	Largo	Conector: Presencia [PICOS]	Peso del producto
Xstage 4000 W OFR	60.0 mm	315.0 mm	Yes	666.00 g

Descripción del producto	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Posición de quemado	Average Rated Life	Identificador principal del artículo	Nº de declaración en la base de datos SCIP
Xstage 4000 W OFR	Universal	650 hr	4008321288844	No contiene sustancias declarables

Descripción del producto	Lista de candidatos Sustancia 1
Xstage 4000 W OFR	No contiene sustancias declarables

## Hoja de datos gama de productos

---

### Instrucciones de seguridad

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, Xstage lamps must only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Always use the supplied protective jackets when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

---

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.