

# XENARC COOL BLUE BOOST -

Luz hiperblanca de aspecto LED para uso off-road



## Luz xenón hiperblanca para un elegante aspecto LED

Luz hiper blanca gracias a un sistema especial de llenado en lugar del recubrimiento convencional



## Hasta 7.000 K<sup>1)</sup> Medido en los faros

Alto contraste y aspecto más elegante



## Brillo mejorado

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido



## Luz hiperblanca de hasta 7.000 K para uso off-road

XENARC COOL BLUE BOOST cuenta con luz de xenón hiperblanca para un aspecto LED y altas temperaturas de color de hasta 7.000 K. Esto se debe a un sistema de relleno especial en lugar de un recubrimiento convencional. Las lámparas generan una mayor luminosidad. Estos productos no cuentan con la homologación CEE. Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Datos técnicos

Información de producto

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Tipo de producto (off-road vs. on-road)      | Off-road ≙ D1S      |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara de faro HID |


Datos eléctricos

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Entrada de potencia               | 35 W    |
| Tensión nominal                   | 85.0 V  |
| Potencia nominal                  | 35.00 W |
| Tensión de prueba                 | 13,5 V  |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±3 %    |

Datos Fotométricos

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Flujo luminoso               | 3200 lm      |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±15 %        |
| Temperatura de color         | up to 7000 K |

Dimensiones y peso



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diámetro          | 9 mm    |
| Peso del producto | 59.00 g |
| Largo             | 83.2 mm |

Duración de vida

|              |        |
|--------------|--------|
| Duración B3  | 600 h  |
| Vida útil Tc | 1500 h |

Datos adicionales del producto

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Casquillo (denominación estándar) | PK32d-2 |
|-----------------------------------|---------|

Hoja de datos de producto

Capacidades

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnología | HID |
|------------|-----|

Certificados & Normas

|               |      |
|---------------|------|
| Categoría ECE | - 1) |
|---------------|------|

1) Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 10-05-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899439207   4052899439184   4052899439221   4062172404129                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 4a196424-fbe4-4fd5-8eb2-6dfb70acf828                                                               |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto     | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen   | Peso bruto |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 4052899439184       | XENARC COOL BLUE BOOST ± D1S | Estuche de recambio 2              | 114 mm x 49 mm x 106 mm            | 0.58 dm³  | 210.00 g   |
| 4062172021869       | XENARC COOL BLUE BOOST ± D1S | Embalaje de envío 4                | 122 mm x 106 mm x 121 mm           | 1.56 dm³  | 500.00 g   |
| 4062172032940       | XENARC COOL BLUE BOOST ± D1S | Embalaje de envío 48               | 371 mm x 256 mm x 232 mm           | 22.03 dm³ | 6251.00 g  |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero                                                                             |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>XENARC COOL BLUE BOOST D1S 66140CBB |

Instrucciones de seguridad

Hoja de datos de producto

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

**Aviso legal**

\*Estos productos no cuentan con la aprobación ECE. Esto significa que no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

**Consejos de aplicación**

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

**Aviso**

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM