

NIGHT BREAKER SILVER

Excelente relación rendimiento-vida



Hasta un 100% más deluz

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



Haz de hasta 130 m de largo

Para una mejor visibilidad



Excelente relación rendimiento-vida

Para una mayor iluminación con un tiempo de vida razonable



La lámpara halógena de rendimiento OSRAM con la mayor vida útil

Con NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM ofrece una lámpara halógena de automoción de rendimiento con una vida útil optimizada. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera hasta un 100% más de luz en comparación con el estándar legal mínimo y un haz de hasta 130 metros de largo. Esto le permite ver las señales de tráfico, los obstáculos y los peligros antes, por lo que el conductor tiene más tiempo para reaccionar. Además de esto, estas lámparas para vehículos tienen una relación precio-rendimiento convincente y un diseño moderno con una atractiva cúpula plateada (H4/H7/H11). La elección perfecta para los conductores que prefieren elevadas exigencias en cuanto a rendimiento y vida útil.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal
NIGHT BREAKER SILVER H1	Lámpara de faro halógena	64150NBS	68 W ¹⁾	12.0 V	55 W
NIGHT BREAKER SILVER H4	Lámpara de faro halógena	64193NBS	75 / 68 W ¹⁾	12.0 V	60/55 W
NIGHT BREAKER SILVER H7	Lámpara de faro halógena	64210NBS	58 W ¹⁾	12.0 V	55 W
NIGHT BREAKER SILVER H11	Lámpara de faro halógena	64211NBS	62 W ¹⁾	12.0 V	55 W

Descripción del producto	Tensión de prueba	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida
		Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro	Duración B3
NIGHT BREAKER SILVER H1	13,2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm	400 hr
NIGHT BREAKER SILVER H4	13,2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	13.0 mm	250 / 400 hr ²⁾
NIGHT BREAKER SILVER H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	11.3 mm	330 hr
NIGHT BREAKER SILVER H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	250 hr

Descripción del producto	Vida útil Tc	Capacidades	Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnología	Categoría ECE	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1
NIGHT BREAKER SILVER H1	650 hr	HAL	H1	4062172256988 4052899992573 4062172388085 4052899992252 4052899992399 4052899992238 4062172395465	No declarable substances contained
NIGHT BREAKER SILVER H4	500 / 900 hr ²⁾	HAL	H4	4052899992450 4052899578913 4052899992603 4062172395687 4052899998933 4062172387453 4052899992337	No declarable substances contained

Hoja de datos gama de productos





Descripción del producto	Vida útil Tc	Capacidades	Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnología	Categoría ECE	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1
NIGHT BREAKER SILVER H7	550 hr	HAL	H7	4052899992771 4052899579187 4052899992719 4052899992511 4052899992634 4062172395113 4062172387576	No declarable substances contained
NIGHT BREAKER SILVER H11	450 hr	HAL	H11	4052899579149 4062172387699 4052899992818 4052899992665 4052899992795	No declarable substances contained

Descripción del producto	Nº de declaración en la base de datos SCIP
NIGHT BREAKER SILVER H1	No contiene sustancias declarables
NIGHT BREAKER SILVER H4	No contiene sustancias declarables
NIGHT BREAKER SILVER H7	No contiene sustancias declarables
NIGHT BREAKER SILVER H11	No contiene sustancias declarables

1) Máximo

2) Filamento 1

Descarga datos

Fichero	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H11

Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE 112.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

