

LEDDriving SL P27/7W YELLOW

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos

Disponible en Ámbar



Sustituye a las lámparas convencionales P27/7W

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas

4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)



Recambio LED compatible con P27/7W

Las lámparas de recambio LEDDriving SL P27/7W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas convencionales P27/7W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos aparatos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

| | |
|--|---|
| Referencia para pedido | 3157DYP |
| Tipo de producto (off-road vs. on-road) | Off-road \pm P27/7W |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia |


Datos eléctricos

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Entrada de potencia | 1.7 W |
| Tensión nominal | 12.0 V |
| Potencia nominal | 1.90 W |
| Tensión de prueba | 13,5 V |
| Tolerancia de entrada de potencia | \pm 25 % |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|------------|
| Flujo luminoso | 55/10 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | \pm 25 % |
| Tono de luz LED | amarillo |

Dimensiones y peso



| | |
|-------------------|---------|
| Diámetro | 25.7 mm |
| Peso del producto | 13.30 g |
| Largo | 49.0 mm |

Duración de vida

| | |
|--------------|---------|
| Duración B3 | 1500 h |
| Vida útil Tc | 4000 h |
| Garantía | 4 years |

Hoja de datos de producto

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Casquillo (denominación estándar) | W2.5x16q |
|-----------------------------------|----------|

Capacidades

| | |
|------------|-------------------|
| Tecnología | LED ¹⁾ |
|------------|-------------------|

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Categorías específicas del país

| | |
|------------------------|---------|
| Referencia para pedido | 3157DYP |
|------------------------|---------|

Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 07-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172151665 4062172401791 4062172401470 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | ac938de6-4f2b-4a13-b03a-b2c2a077f305 |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172151665 | LEDDriving SL \triangle P27/7W | Blíster 2 | 135 mm x 95 mm x 18 mm | 0.23 dm ³ | 39.00 g |
| 4062172151672 | LEDDriving SL \triangle P27/7W | Embalaje de envío 10 | 119 mm x 109 mm x 151 mm | 1.96 dm ³ | 228.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

| Fichero | |
|---|--|
|  | Folleto de ventas LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Compatible con el Canbus

Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.