

# LEDDriving SL P21/5W RED

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



**Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos**

Disponible en rojo



**Sustituye a las lámparas convencionales P21/5W**

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



**La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas**

4 años de garantía de OSRAM (consulte [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) para conocer las condiciones precisas)



## Recambio LED compatible con P21/5W

Las lámparas de repuesto LEDDriving SL P21/5W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas convencionales P21/5W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

# Hoja de datos gama de productos

## Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia	Off-road $\triangleq$ P21/5W	7528DRP	1,61 / 0,575 W	12.0 V

Descripción del producto	Potencia nominal	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba	Datos Fotométricos	Physical Attributes & Dimensions
				Flujo luminoso	Casquillo (denominación estándar)
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	1 W	$\pm 25$ %	13,5 V	100/10 lm	BAY15d

Descripción del producto	Largo	Diámetro	Duración de vida		Capacidades
			Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	52.5 mm	27.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED <sup>1)</sup>

Descripción del producto	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	4062172401319   4062172151740	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.

Descripción del producto	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	c811f6b4-522c-4ae4-b05c-1a7c56bdb77d

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Descarga datos

Fichero	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Instrucciones de seguridad

Compatible con el Canbus Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

### Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.