

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4

Luz blanca adicional para un aspecto LED



Aspecto LED

Luz blanca adicional para un aspecto LED elegante



Hasta 5.000 Kelvin^{1), 2)}

Alto contraste y luz blanca brillante para un aspecto más elegante y moderno en la carretera



Hasta un 100% más de luz^{1), 3)}

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido



La luz extra blanca con hasta 5.000 K

Descubra COOL BLUE INTENSE - lámparas halógenas de alta tecnología, casi en la liga de las lámparas LED. Con su potente y brillante luz extra blanca de hasta 5.000 Kelvin, cuyo haz de luz frío hace que se parezca mucho a una lámpara LED, ofrece a los verdaderos aficionados al diseño el valor de su dinero. Además, la lámpara para automóviles proporciona una luz de alto contraste similar a la luz del día, lo que la hace más agradable a la vista que la luz de las lámparas estándar. En comparación con los requisitos mínimos ECE, la gama OSRAM COOL BLUE INTENSE es hasta un 100% más brillante. El moderno diseño con casquillo plateado (H4/H7/H8/H11/HB4) es ideal para su uso en faros de cristal transparente. Esto le aporta a su coche un aspecto elegante. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR. 2) Medido en los faros. 3) En comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64193CBN
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos

Entrada de potencia	75 / 68 W ¹⁾
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	60/55 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1650/1000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 % / ±15 %
Temperatura de color	up to 5000 K ¹⁾

¹⁾ Measured in headlamps

Dimensiones y peso

Diámetro	13.0 mm
Peso del producto	21.30 g
Largo	82.0 mm

Duración de vida

Duración B3	50 / 200 h ¹⁾
Vida útil Tc	100 / 400 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P43t
-----------------------------------	------

Capacidades

Tecnología	Lámpara halógena
------------	------------------

Certificados & Normas

Categoría ECE	H4
Símbolos de homologación	Aprobación E1

Categorías específicas del país

Hoja de datos de producto

Referencia para pedido	64193CBN
------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4006584763849 4062172149334 4062172149297 4062172159302 4062172251686 4055462372505 4062172387415 4062172395625
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172149297	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Estuche de recambio 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	135.00 g
4062172149303	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	758.00 g
4062172149334	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	29.00 g
4062172149372	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Retráctil 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	296.00 g
4062172149341	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Embalaje de envío 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	2991.00 g
4062172251686	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Bláster 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	32.00 g
4062172251693	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Embalaje de envío 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	422.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero
 360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM