

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11

Luz blanca adicional para un aspecto LED



Aspecto LED

Luz blanca adicional para un aspecto LED elegante



Hasta 5.000 Kelvin^{1), 2)}

Alto contraste y luz blanca brillante para un aspecto más elegante y moderno en la carretera



Hasta un 100% más de luz^{1), 3)}

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido



La luz extra blanca con hasta 5.000 K

Descubra COOL BLUE INTENSE - lámparas halógenas de alta tecnología, casi en la liga de las lámparas LED. Con su potente y brillante luz extra blanca de hasta 5.000 Kelvin, cuyo haz de luz frío hace que se parezca mucho a una lámpara LED, ofrece a los verdaderos aficionados al diseño el valor de su dinero. Además, la lámpara para automóviles proporciona una luz de alto contraste similar a la luz del día, lo que la hace más agradable a la vista que la luz de las lámparas estándar. En comparación con los requisitos mínimos ECE, la gama OSRAM COOL BLUE INTENSE es hasta un 100% más brillante. El moderno diseño con casquillo plateado (H4/H7/H8/H11/HB4) es ideal para su uso en faros de cristal transparente. Esto le aporta a su coche un aspecto elegante. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR. 2) Medido en los faros. 3) En comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

| | |
|--|--------------------------|
| Referencia para pedido | 64211CBN |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara de faro halógena |

Datos eléctricos

| | |
|---------------------|--------------------|
| Entrada de potencia | 62 W ¹⁾ |
| Tensión nominal | 12.0 V |
| Potencia nominal | 55.00 W |
| Tensión de prueba | 13,2 V |

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Flujo luminoso | 1350 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±10 % |
| Temperatura de color | up to 5000 K ¹⁾ |

¹⁾ Measured in headlamps

Dimensiones y peso

| | |
|-------------------|---------|
| Diámetro | 12.0 mm |
| Peso del producto | 24.00 g |
| Largo | 67.0 mm |

Duración de vida

| | |
|--------------|-------|
| Duración B3 | 100 h |
| Vida útil Tc | 200 h |

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Casquillo (denominación estándar) | PGJ19-2 |
|-----------------------------------|---------|

Capacidades

| | |
|------------|------------------|
| Tecnología | Lámpara halógena |
|------------|------------------|

Certificados & Normas

| | |
|--------------------------|---------------|
| Categoría ECE | H11 |
| Símbolos de homologación | Aprobación E1 |

Categorías específicas del país

Hoja de datos de producto

| | |
|------------------------|----------|
| Referencia para pedido | 64211CBN |
|------------------------|----------|

Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 07-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172213431 4062172214940 4062172387651 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172214940 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11 | Estuche de recambio 2 | 114 mm x 48 mm x 106 mm | 0.58 dm ³ | 140.00 g |
| 4062172214957 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11 | Embalaje de envío 10 | 268 mm x 126 mm x 125 mm | 4.22 dm ³ | 785.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero | |
|---|--|
|  | 360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H11 64211CBN |

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM