

# LEDDriving HLM EASY H7/H18



## Sustitución LED ultracompacta de las lámparas convencionales de luz de carretera y de cruce H7/H18 (2en1)

"Diseño del casquillo": no se necesitan adaptadores ni tapas



## Fácil instalación plug & play

Permitiendo una alta compatibilidad y una fácil instalación.



## Temperatura de color blanco frío de 6.000 K

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz día



### Luces de carretera y de cruce LED con sistema plug & play para motocicletas.

Con su solución socket-based, los retrofits OSRAM LEDDriving HLM EASY proporcionan una sustitución LED ultracompacta de las lámparas convencionales H7/H18 de luz de carretera y de cruce con luz LED blanca fría - proporcionando un aspecto elegante así como una luminosidad superior. Ofrece una sencilla instalación plug & play con compatibilidad optimizada. Un ventilador de alta velocidad optimizado garantiza una refrigeración activa, haciendo posible un mayor rendimiento y una salida de luz de alto nivel gracias a la disipación de calor maximizada. Las lámparas de luz de carretera y de cruce LEDDriving HLM EASY de OSRAM sustituyen a las lámparas halógenas convencionales, son compatibles con 12 V y tienen una temperatura de color blanco frío. Con la última tecnología LED y un diseño muy compacto, estas lámparas permiten una alta compatibilidad y una fácil instalación para motocicletas con los respectivos tipos de lámparas halógenas. Estos productos no disponen de homologación ECE y no deben utilizarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la pérdida del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro.

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal
LEDriving HLM EASY $\cong$ H7/H18	Se utiliza principalmente para la luz de cruce, luz de carretera	Off-road $\cong$ H7/H18	64210DWESY	16.0 W	12.0 V

Descripción del producto	Potencia nominal	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida
		Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro	Vida útil Tc
LEDriving HLM EASY $\cong$ H7/H18	16 W	1400 lm	$\pm$ 25 %	20.0 mm	1000 hr

Descripción del producto	Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Tecnología	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1
LEDriving HLM EASY $\cong$ H7/H18	LED	4062172399845   4062172321501	Lead	7439-92-1

Descripción del producto	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving HLM EASY $\cong$ H7/H18	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	c27fc65c-c089-4c9e-8ffc-822db682f4c2

## Hoja de datos gama de productos

### Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.